



上海保立佳化工股份有限公司
SHANGHAI BAOLIJIA CHEMISTRY CO., LTD
化学品单页说明书

聚合物 (JS) 高弹防水乳液

BLJ-6179A

产品简介:

BLJ-6179A 是由丙烯酸酯及特殊功能单体共聚而成, 专为 JS 双组份防水涂料研发和制造的丙烯酸乳液。

特点用途:

- 1、无 APEO, 无甲醛, 不含增塑剂。
- 2、出色的耐碱性, 附着力强。
- 3、良好的水泥相容性、分散性和施工性。
- 4、耐候、耐老化性优异。
- 5、适用于 JS 砂浆防水涂料。

典型特性:

表 1 物性特征

项 目	指标	单位	检测方法
外观	乳白色液体		
粘度	500-2000	mPa S	Brookfield LV 转子 3#, 60r/min, 25℃
固含	55±1	wt%	GB/T 20623-2006 中 4.3
PH 值	7-9		GB/T 20623-2006 中 4.4
玻璃化温度(Tg)	-15	℃	DSC
最低成膜温度(MFT)	0	℃	GB/T 9267-2008

包装贮存:

包装产品规格有 50KG 塑桶、150KG 塑桶、200KG(铁桶、塑桶)、吨包 (塑桶、铁桶)。

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5-35℃ 运输和储存, 有效储存期自包装之日起为半年。

敬请注意: 以上数据属产品典型特性, 并非产品规格, 不构成本公司承担法律责任的依据。用户需根据自己的具体需要进行试验, 从而确定用户您最适合的配方工艺, 公司对自己的产品除质量和技术外不做任何承诺。